

CÂBLES EN ACIER STANDARDS

6X7+1 (FC)

EN 12385-4

DIAM. CABLE	DIAM. ALAM.	SECTION CABLE	POIDS	CRM 1770 N/MM ²	CRM 1770 N/MM ²	CRM 1960 N/MM ²	CRM 1960 N/MM ²
MM.	MM	MM ²	KGS/MT	180 KP/MM ² KN	180 KP/MM ² KP	200 KP/MM ² KN	200 KP/MM ² KP
2	0,21	1,6	0,0138	2,35	240	2,6	265
3	0,32	3,8	0,0311	5,29	539	5,86	597
4	0,42	6,7	0,0552	9,4	958	10,4	1060
5	0,53	10	0,0863	14,7	1498	16,3	1662
6	0,63	14	0,124	21,2	2161	23,4	2385
7	0,74	18	0,169	28,8	2936	31,9	3252
8	0,9	25	0,221	37,6	3833	41,6	4241
9	1	31	0,279	47,6	4852	52,7	5372
10	1,1	38	0,345	58,8	5994	65,1	6636
11	1,2	47	0,417	71,1	7248	78,7	8022
12	1,3	55	0,497	84,6	8624	93,7	9551
13	1,45	64	0,583	99,3	10122	110	11213
14	1,5	74	0,676	115	11723	128	13048
16	1,75	98	0,883	150	15291	167	17023
18	1,95	124	1,12	190	19368	211	21509
20	2,2	151	1,38	235	23955	260	26504
22	2,4	182	1,67	284	28950	315	32110
24	2,6	217	1,99	338	34455	375	38226
26	2,75	254	2,33	397	40469	440	44852
28	3	294	2,7	461	46993	510	51988
32	3,4	386	3,53	602	61366	666	67890
36	3,8	487	4,47	762	77676	843	85933
40	4,25	603	5,52	940	95821	1040	106014



EQUIPEMENT

